



# savana

## Amorsa alba pentru interior

Nr:244 Editia:1 Revizia:1

Data:08.03.2018

**PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:**

Amorsă pe baza de copolimeri sintetici în dispersie apoasă, materiale de umplutura, aditivi, etc. Consolidează suportul pentru finisare, conferă aspect uniform vopselei, reduce consumul de material de finisare (vopsea), mărește aderența vopselei la suport și formează bariera la saruri. Permite aplicarea unui singur strat de vopsea lavabilă " savana UNISTRAT", creează un fond alb peste care se aplică vopseaua lavabilă și are dublu rol: acoperă și amorsează.

**UTILIZARE:**

Amorsarea la interior, a pereților și tavanelor din ciment, mortar, beton, gips-carton, pereți tencuiți și alte suprafețe minerale, în vederea creșterii aderenței peliculelor ulterioare de vopsea lavabilă. Amorsa creează un film suficient de opac pentru finalizarea acoperirii cu 1-2 straturi de vopsea lavabilă.

**DATE TEHNICE:**

<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1.61 ± 0.03
<b>COV</b>	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limita maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 7.
<b>Uscare la atingere</b>	1 ora
<b>Uscare pentru reacoperire, 20°C</b>	2 – 6 ore
<b>Uscare totală (reticulare), 20°C</b>	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală;

**APLICARE:**

<b>Pregătire produs</b>	Produsul este gata de aplicare; Nu se diluează; Se omogenizează bine înainte de utilizare.
-------------------------	--

**Pregătire suprafața**

- Suprafețele pe care se aplică amorsa trebuie să fie perfect uscate, stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

**Suprafețe noi**

- Suprafețele din beton, tencuielile minerale, gleturile de var-ciment trebuie să fie perfect uscate, timpul minim de maturare este de 28 zile de la punerea în operă.
- Eventuala eflorescență se îndepărtează prin mijloace mecanice sau decapare acidă. Amorsarea va începe numai după stoparea eflorescenței.
- Adezivii de termosistem se usucă în minim 7 zile.
- Gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și apoi se șlefuiesc.

**Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil**

- Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau zugrăveli de var/humă.
- Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.).
- Suprafețele contaminate cu mușceai se curăță cu apă și detergent și se tratează cu soluții antimușceai.
- Zonele pe care s-au efectuat reparații se lasă să se matureze minim 72 ore, se nivelează prin șlefuire cu șmirghel de granulație mică, se curăță de praf sau alte impurități și se amorsează cu savana amorsă albă.

**RECOMANDARE:** În cazul suprafețelor vechi și/sau vopsite în prealabil cu vopsea în nuanță închisă se recomandă utilizarea în sistem cu "savana UNISTRAT"

**Atentie!**

- Nu se combina cu alte produse.
- Nu se aplica peste straturi de vopsele pe baza de solvent, zugraveli de var sau huma.
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Se recomandă ca amorsarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

**Număr de straturi**

**Randament teoretic de aplicare**

1 – 2, functie de porozitatea suprafetei

12-15 mp/l/ 1 strat (functie de tipul suportului si modul de aplicare)

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

**Condiții de aplicare**

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

**Mod de aplicare**

Aplicare cu pensula, rola sau pompa airless, în 1-2 straturi;

**Curățare echipament de lucru**

Apă

#### TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis ermetic, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

**Ambalare**

Produsul **savana amorsa alba pentru interior** se ambalează în recipiente din material plastic, bine închise ce contin 4L.

**Transport și Depozitare**

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 -30°C. **Risc de depreciere prin inghet.**

#### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeurii:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

SC Fabryo Corporation SRL  
 Popesti-Leordeni, Sos. Ottenitei 202B, jud. Ilfov  
 Tel: (+4)021 4055000; Fax: (+4)021 4055026

- 2 -

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediul certificat conform ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*