



## FIȘĂ TEHNICĂ



### Colorant superconcentrat pentru vopsea lavabilă

Nr: 53 Editia:4 Revizia: 2

Data:7.10.2024

#### PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Coloranți pe bază de pigmenți organici și anorganici, aditivi reologici, antispumanți și conservanți. Prezintă o dispersabilitate rapidă în vopselele lavabile și sunt stabile la depozitare în condițiile impuse.

#### UTILIZARE:

Sunt utilizate pentru nuanțarea vopselelor lavabile; se pot folosi și pentru colorarea altor produse diluabile cu apă: emailuri, lacuri, tencuieli, chituri, finisări cu var sau humă. Nuanțele orientative sunt prezentate în cartela **savana coloranți**.

#### DATE TEHNICE:

<b>Densitate, g/cm<sup>3</sup></b>	1 ÷ 1,9
<b>Culoare</b>	<b>Interior:</b> T03 – galben interior (5 – galben); T08 – portocaliu interior (9 – portocaliu) ; T10 – roșu interior (11 – roșu); T05 – galben lamâie; <b>Interior/exterior:</b> T01 – negru (1 – negru); T02 – gri piatră (2 – gri piatră); T04 – galben exterior (6 – galben exterior) ; T06 – ocru oxid (4 – ocru oxid); T07 – galben crom (8 – galben crom); T09 – portocaliu exterior (10 – portocaliu exterior); T11 – roșu exterior (12 – roșu exterior); T13 – magenta (13 – magenta); T14 – violet (14 – violet); T15 – albastru (15 – albastru); T17 – albastru azur; T18 – verde (17 – verde) ; T19 – verde iarba (18 – verde iarbă) ; T20 – verde brad (19 – verde brad); T21 – roșu oxid (21 – roșu oxid); T22 – castaniu (22 – castaniu); T23 - maro tutun (23 - maro tutun); T24 - maro terra (24 - maro terra); T25 – turcoaz; T26 – piersică; T27-verde măr.

#### MOD DE UTILIZARE:

- se omogenizează înainte de utilizare prin agitare;
- se recomandă testarea nuanței dorite;
- se nuanțează produsul de acoperire prin omogenizare cu colorantul și apoi se diluează pentru aplicare;
- se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

#### RECOMANDĂRI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, folosește ca și bază de nuanțare **savana vopsea superlavabilă, superalbă, renovare** și respectă Instrucțiunile de aplicare de pe eticheta produsului.

#### TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

#### AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

<b>Ambalare</b>	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, ce conțin 30 ml.
<b>Transport și Depozitare</b>	În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. <b>Risc de depreciere prin îngheț.</b>

#### MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeurii:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare.

**AkzoNobel**

**Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.*