

FIȘĂ TEHNICĂ



Amorsă albă pentru interior

Nr:244 Editia:1 Revizia:4

Data:7.10.2024

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Amorsă pe baza de copolimeri sintetici în dispersie apoasă, materiale de umplutură, aditivi, etc. Consolidează suportul pentru finisare, conferă aspect uniform vopselei, reduce consumul de material de finisare (vopsea), mărește aderența vopselei la suport și formează barieră la săruri. Creează un fond alb peste care se aplică vopseaua lavabilă și are dublu rol: acoperă și amorsează.

UTILIZARE:

Amorsarea la interior, a pereților și tavanelor din ciment, mortar, beton, gips-carton, pereți tencuiți și alte suprafețe minerale, în vederea creșterii aderenței peliculelor ulterioare de vopsea lavabilă. Amorsa creează un film suficient de opac pentru finalizarea acoperirii cu 1-2 straturi de vopsea lavabilă.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,58 - 1,64
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limita maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 10.
Uscare la atingere	1 oră
Uscare pentru reacoperire, 20°C	2 – 6 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală.

APLICARE:

Pregătire produs	Produsul este gata de aplicare. Nu se diluează. Se omogenizează bine înainte de utilizare.
-------------------------	--

Pregătire suprafață

Suprafețele pe care se aplică amorsa trebuie să fie perfect uscate, stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii și tipului de material.

Suprafețe noi

- Suprafețele din beton, tencuielile minerale, gleturile de var-ciment trebuie să fie perfect uscate, timpul minim de maturare este de 28 zile de la punerea în operă.
- Eventuala eflorescență se îndepărtează prin mijloace mecanice sau decapare acidă. Amorsarea va începe numai după stoparea eflorescenței.
- Adezivii de termosistem se usucă în minim 7 zile.
- Gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și apoi se șlefuiesc.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau zugrăveli de var/humă.
- Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.).
- Suprafețele contaminate cu mușcegai se curăță cu apă și detergent și se tratează cu soluții antimucegai.
- Zonele pe care s-au efectuat reparații se lasă să se matureze minim 72 ore, se nivelează prin șlefuire cu șmirghel de granulație mică, se curăță de praf sau alte impurități și se amorsează cu **savana** amorsă albă.

Atentie!

- Nu se combină cu alte produse.
- Nu se aplică peste straturi de vopsele pe baza de solvent, zugrăveli de var sau humă.
- La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Se recomandă ca amorsarea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul unor loturi diferite.

- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.

Număr de straturi
Randament teoretic de aplicare

1 – 2, în funcție de porozitatea suprafeței.
12 - 15 mp/l/ 1 strat (în funcție de tipul suportului și de modul de aplicare)
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Aplicare cu pensula, rola sau pompa airless, în 1-2 straturi;

Curățare echipament de lucru

Apă

TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Ambalare

Produsul **savana amorsă albă pentru interior** se ambalează în recipiente din material plastic, bine închise ce conțin 4L.

Transport și Depozitare

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 -30°C. **Risc de depreciere prin îngheț/.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeurii: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeurii și se tratează conform legislației în vigoare.

AkzoNobel

Fabry Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

*Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă*